

3. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Címzett!

A fent megjelölt közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az alábbi kérdések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján a következő tájékoztatást adja:

I. RÉSZ Konyhatechnológiai eszközök

	KÉRDÉS	VÁLASZ
1.	<p>I. Konyhatechnikai eszközök poz.4 és 4/a A poz. 04/a alatt specifikált tálcaszállító kocsiból 1-1 db a kombi pároló készülék (poz.4) alaptartozéka és azt a készülék egységára tartalmazza. Ezen felül szükséges még további 1-1 db ?</p>	<p>Igen. A 4. sz. terméktétel alaptartozéka készülékenként 1-1 db., összesen tehát 2 db. tálcaszállító kocsi. A 4. sz. terméktétel ajánlati árának kialakításakor az alaptartozék tálcaszállító kocsik (összesen 2 db.) árát is figyelembe kell venni. A 4/a terméktétel további 2 db. tálcaszállító kocsira vonatkozik, melyeket külön kell árazni. Ajánlatkérő tehát összesen 4 db. tálcaszállító kocsit kíván beszerezni, melyből 2 db. alaptartozékként benne foglaltatik a 4. sz. terméktétel ajánlati árában, ezt meghaladó további 2 darabot pedig a 4/a terméksoron kell árazni.</p>
2.	<p>„A kiírásban: a 4.) és 5.) poz. kombi sütőnél oldalra csúsztható ajtó szerepel. Ezt a funkciót a piacon egy gyártó tudja teljesíteni, így sérül a közbeszerzési verseny semlegessége. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tegye lehetővé a kiírásban szereplő nyílóajtós változattal egyenértékű és funkciójában ugyan azt a feladatot ellátó nyíló ajtós kombi sütők megajánlását!”</p>	<p>Az „oldalra csúsztható ajtó”-ra vonatkozó előírással nem egyenértékű a kérdésben szereplő „nyíló ajtós” megoldás. A műszaki előírást a telepítési helyszín szűkössége indokolja. A fal, melyen a sütő-pároló berendezés elhelyezésre kerül, és az üstsor közötti távolság 2 m 40 cm. A sütő-pároló berendezés nyitott ajtaja mellett az üstök és a sütő-pároló berendezés megközelítése is balesetveszélyes. Egy sütő-pároló berendezés mélysége nyitott ajtóval kb. 180cm. A berendezés faltól való távolsága a vezetékelés miatt min. 15cm. Ebben az esetben a főzőüst és a nyitott ajtó közötti távolság csak max. 50cm lenne, amely balesetveszélyes, tekintettel arra, hogy ezen berendezések üzemi hőfoka kb. 180 C. Az „oldalra csúsztható ajtó” esetében olyan jelentős helymegtakarítás érhető el, melynek jelen konkrét esetben balesetvédelmi szempontból jelentősége van.</p>

II. RÉSZ Konyhatechnológiai felszerelések

<p>II. Konyhatechnológia felszerelések poz.1 A készülék specifikációjában az alábbi mondat szerepel: „A mosogatógépbe beépített hővisszanyerő rendelkezik a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1. mellékletének V. fejezetében, az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírások 6.1. pontjában rögzített jellemzőkkel.” Hivatkozott rendelet épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól, nincs köze egy mosogatógép belső hővisszanyerő rendszeréhez, kérjük a kitéltet törölni.</p>	<p>A kérdéssel érintett készülék vonatkozásában az alábbi előírás az irányadó: „A beépített hővisszanyerő a gép által a környezetébe kibocsátott levegő hőmérsékletét 30 °C-ra, mennyiségét maximum 220 köbméter/óra értékre korlátozza.” Amennyiben ezen fenti előírásnak a megajánlott készülék megfelel, úgy a kérdésben hivatkozott rendelet szerinti előírás automatikusan teljesül. Az előírások között ellentmondás tehát nincsen.</p>
---	---

Ha és amennyiben valamely gazdasági szereplő által feltett kérdés a jelen kiegészítő tájékoztatásban nem található meg, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze és kérdését ismételten feltenni szíveskedjék!

Kérjük, ajánlattételük során a fentiekben rögzített információkat figyelembe venni szíveskedjenek!

Nyíregyháza, 2017. február 09. napján

Tisztelettel:

Ajánlatkérő képv.:

Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 23.
Tel.: 15-09-079233
Arcképfotó: 23908844-2-15
B.sz.: 1091 8001 0000 0104 6059 0001
2.